

Cod. articolo: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessGroup Control LE, montaggio in una scheda distribuzione, funzionamento possibile solo con antenna esterna, ad es. 5EA1EAT01 o 5EA1EAT02, tipo di montaggio: montaggio in canali DIN, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, in materiale plastico, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, rete radio mesh locale, RS-485, Smart-Wire (linea di controllo), opzionalmente tramite pulsante radio, con radiosveglia, input digitale, tramite API, dal calendario AstroDim, per giorno della settimana, tramite timer, col tempo, manualmente, impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, configurazione e funzionamento remoti, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, RS-485, 3 x contatto di relè, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352768792

Cod. articolo: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA1ECL02

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF, funzionamento possibile solo con antenna esterna, ad es. 5EA1EAT01 o 5EA1EAT02
- Equipaggiamento: Smart-Wire

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+80°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio in canali DIN, in una distribuzione elettrica

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 70mm
- Larghezza: 60mm
- Altezza: 86mm
- Peso: 0,2kg