

Cod. articolo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR GPS High, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al montante, in materiale plastico, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 2,4GHz, rete radio mesh locale, DALI, impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, per movimento, opzionalmente tramite pulsante radio, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, con radiosveglia, 2 sensori di movimento PIR, GPS, GPS, radio, 2,4GHz, grado di protezione (totale): IP65, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 CE

Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025002723

Cod. articolo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3BGH02

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+80°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al montante
- Altezza di installazione: 6..12m

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, AC

Dimensioni, Peso


- Peso: 0,8kg

Cod. articolo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723


Dimensioni:

Detection zone "Mast Box Motion" 5EA3BGH02

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 - 12.0m	22.0 m	14.0 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione