

Cod. articolo: 5TR91AFTC | **GTIN (EAN):** 4069025158895

Descrizione prodotto:



Modario® 31 dispositivo di alimentazione in uscita, bianco; cablaggio interno vano connessioni in lamiera di acciaio, zincata, verniciato, con ingresso cavi per quattro cavi, Ø 8,5..13mm; 1x diffusore cieco in PC/ABS, bianco; collegamento tramite morsetto, a 10 poli, max. 2,5mm², cablaggio interno privo di alogeni; dimensioni: (LxPxA) = 449 x 58 x 43mm; IP40; classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra); marchi di qualità: CE, UKCA; unità d'imballo: 1 pezzo

IP 40  

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025158895

Cod. articolo: 5TR91AFTC | **GTIN (EAN):** 4069025158895

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: dispositivo di alimentazione in uscita
- Nome del prodotto: Modario® 31
- Cod. articolo: 5TR91AFTC

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- vano connessioni: lamiera di acciaio, zincata, verniciato, bianco
- Specifica di colore: bianco
- diffusore cieco: PC/ABS, bianco
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, sul canale portante Modario®

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 10 poli, max. 2,5mm²

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 449mm
- Larghezza: 58mm
- Altezza: 43mm
- Peso: 0,7kg