


Cod. articolo: 5EA3CLS02 | GTIN (EAN): 4069025570703

## Descrizione prodotto:




SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, controller per apparecchi di illuminazione, radio, comunicazione: LoRaWAN, D4i tipo A, controllo: configurazione e funzionamento remoti, tecnologia dei sensori: sensore di luce diurna, Smart Interface sotto e sopra, Le chiavi LoRaWAN vengono trasmesse come file, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, Smart Interface sopra: Zhaga, Smart Interface sotto: Zhaga, in PBT, tensione: 24V, tipo tensione: DC, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 kit = 48 pezzi

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025570703

Cod. articolo: 5EA3CLS02 | GTIN (EAN): 4069025570703

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect
- Tipo prodotto: controller per apparecchi di illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3CLS02

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto e sopra, Le chiavi LoRaWAN vengono trasmesse come file

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: PBT, trasparente, sfondo colorato, trasparente

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

#### Dimensioni, Peso

- Diametro: 80mm
- Altezza: 45mm
- Peso: 0,1kg