siteco

Cod. articolo: B01P4B4A07111E | **GTIN (EAN):** 4069025287847

Descrizione prodotto: Can170PL,P1.2a,2780lm830,Easy,DB703



CANNA 170 PL, lampione a bitta, LED-Modulo, conduzione primaria della luce con lente, in PMMA, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, trasparente, distribuzione luminosa: P1.2a, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, LED, High Power LED, flusso luminoso di misurazione: 2.780lm, efficienza luminosa: 99lm/W, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: Easy, controllo: protezione surriscaldamento, distribuzione intelligente della temperatura negli alimentatori e moduli LED, controllo costante del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, preimpostazione: caratteristica di dimmerazione lineare, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, inizio della durata di vita: 28W, fine della durata di vita: 29W, morsettiera di collegamento,alloggiamento dell'apparecchio, cilindrico, in alluminio, verniciato, grigio micaceo (DB 703), con messa a terra, diametro: 170mm, altezza: 1100mm, LED-Modulo, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65

Lampade:	LED
Peso (kg):	11,5
GTIN (EAN):	4069025287847

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: B01P4B4A07111E | **GTIN (EAN):** 4069025287847

Descrizione tecnica dettagliata: Can170PL,P1.2a,2780lm830,Easy,DB703



Dati caratteristici
- Tipo prodotto: lampione a bitta
- Nome del prodotto: CANNA 170 PL
- Cod. articolo: B01P4B4A07111E

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Copertura: copertura, trasparente
- Distribuzione luminosa: P1.2a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica

Lampade:
- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2780lm
- Efficienza luminosa: 99lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza nominale a inizio della durata di vita: 28
- Potenza nominale a fine della durata di vita: 29

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: Easy
- Equipaggiamento: protezione surriscaldamento, controllo costante del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, distribuzione intelligente della temperatura negli alimentatori e moduli LED, preimpostazione: caratteristica di dimmerazione lineare

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, verniciato, grigio micaceo (DB 703), cilindrico, con messa a terra
- Copertura: copertura in PMMA

Collegamento elettrico
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)

Dimensioni, Peso
- Diametro: 170mm
- Altezza: 1100mm
- Peso: 11,5kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L90/B10) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com