

Cod. articolo: 56TL1M02 | **GTIN (EAN):** 4069025886934

Descrizione prodotto: Lic,multiadapter,sh.steel,wh,IP20/40

Licross, inserto canale, adattatore, con spina, a 5 poli, con selezione di fase, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, morsetto, 5 poli, max. 2,5mm², multi-adattatore, in lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, per grado di protezione IP20/IP40, lunghezza: 500mm, larghezza: 64mm, altezza: 68mm, inserto multifunzionale, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4069025886934

Cod. articolo: 56TL1M02 | **GTIN (EAN):** 4069025886934

Descrizione tecnica dettagliata: Lic,multiadapter,sh.steel,wh,IP20/40

Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Licross
- Tipo prodotto: inserto canale
- Nome del prodotto: Licross
- Cod. articolo: 56TL1M02

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni, per canale portante, a 7..14 conduttori, max. 0,5A

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- multi-adattatore: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, per grado di protezione IP20/IP40

Montaggio

- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 500mm
- Larghezza: 64mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 0,4kg