

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Mirrortec® LED

Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G2H2AC  
EAN: 4039806588555 + 4058352223710

LP-Nummer  
58024\_7



**Ausführung** SMR100A 600x600, Rohrpendel-Abhänger (342mm), FL20 midi power RS5  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** indiv. Einstellung: Abstand Fluter Spiegel = 2,0m / Spiegelneigung = 5°  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 34300 lm  
Systemleistung = 305.7 W  
Lichtausbeute = 112.2 lm/W


Seriendokumentation  
16.12.2020

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C270-90

Imax: 1695 cd/klm



## Klassifizierungen

DIN 5040 C 4 4  
CIE N1=47 N2=83 N3=98  
N4=48 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  48,3%  
 $\phi_o$  51,7%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> 58024_7
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8
5°	256.6	252.5	230.5	215.8	204.5	196.4	187.4
10°	301.2	305.2	297.9	268.5	235.0	204.8	193.8
15°	287.6	290.9	277.5	251.1	225.2	204.3	207.8
20°	202.4	210.2	220.9	211.4	187.8	173.1	186.2
25°	134.4	150.5	156.6	163.6	159.4	168.8	174.3
30°	138.7	134.2	129.1	146.9	145.4	156.9	160.3
35°	130.5	139.2	139.5	147.0	157.8	172.3	200.9
40°	145.3	149.0	151.0	161.0	184.5	208.3	234.4
45°	162.4	164.1	179.2	188.0	211.1	224.4	210.0
50°	210.7	208.1	211.7	224.7	236.2	188.6	152.0
55°	203.7	228.0	265.0	253.9	186.8	109.6	77.4
60°	165.9	185.5	249.9	272.4	133.2	59.9	30.3
65°	117.0	146.8	219.7	214.3	76.7	15.2	2.9
70°	68.1	74.8	147.3	137.6	35.5	1.5	0.0
75°	30.6	36.8	76.4	73.3	8.4	0.0	0.0
80°	6.6	9.3	28.0	37.1	0.9	0.0	0.0
85°	0.0	0.8	11.8	16.6	0.0	0.0	0.0
90°	0.2	0.2	5.0	7.2	0.2	0.2	0.2
95°	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8
100°	10.1	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	10.1
105°	20.4	20.5	20.4	20.5	20.4	20.4	20.6
110°	31.8	31.8	32.1	31.8	31.8	31.9	31.8
115°	44.8	44.4	44.9	44.8	44.7	44.7	44.6
120°	58.6	58.9	59.3	59.1	59.1	58.5	59.3
125°	72.4	71.9	71.7	72.5	72.4	71.5	72.1
130°	83.5	84.4	84.2	84.0	83.9	83.9	83.3
135°	97.7	97.3	96.8	96.6	96.6	96.6	97.4
140°	108.3	107.4	107.2	107.2	107.0	107.0	107.3
145°	105.5	104.8	104.9	105.4	103.4	105.0	105.1
150°	104.0	105.3	105.1	104.3	104.4	104.1	104.2
155°	116.4	115.6	115.6	116.9	116.3	116.0	116.1
160°	175.9	176.0	177.2	176.0	176.2	175.3	176.2
165°	444.7	445.7	446.0	450.9	447.5	445.8	444.2
170°	1695.5	1500.9	951.2	507.4	902.4	1416.1	1582.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> 58024_7
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	1.1	1.1
5°	176.2	171.2	176.2	177.0	179.0	177.8	9.5	10.6
10°	188.4	185.4	187.1	186.4	174.9	180.2	21.2	31.7
15°	195.4	212.4	197.7	168.7	157.9	166.4	30.9	62.7
20°	202.8	215.4	181.8	127.8	99.7	76.7	33.7	96.3
25°	197.0	179.0	123.0	55.2	26.1	18.8	31.5	127.8
30°	181.2	131.2	50.8	9.6	0.5	0.0	30.0	157.9
35°	191.9	91.4	12.9	0.0	0.0	0.0	34.5	192.4
40°	202.6	51.6	7.1	0.6	0.0	0.0	41.8	234.2
45°	157.2	24.4	1.2	0.4	0.0	0.0	46.5	280.7
50°	101.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	330.8
55°	46.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.5	47.5	378.3
60°	18.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	40.9	419.2
65°	2.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	30.5	449.7
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	18.5	468.2
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	477.5
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	481.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	482.4
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	483.0
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	1.5	484.5
100°	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	5.4	489.9
105°	20.4	20.4	20.4	20.5	20.4	20.3	10.8	500.8
110°	32.1	31.9	31.9	31.9	31.8	32.1	16.4	517.2
115°	45.0	44.4	44.5	44.6	44.8	44.6	22.2	539.4
120°	59.0	59.0	58.9	59.0	59.2	59.3	28.0	567.4
125°	72.3	72.2	72.8	71.7	72.2	72.7	32.4	599.8
130°	84.4	84.1	83.1	84.2	83.7	82.4	35.2	635.0
135°	97.4	97.2	97.1	96.9	97.3	96.9	37.6	672.6
140°	106.7	106.8	106.7	107.3	107.3	107.8	37.8	710.4
145°	105.0	104.2	105.0	104.9	105.8	104.4	33.0	743.3
150°	104.5	105.0	103.8	104.7	105.1	105.0	28.7	772.0
155°	116.5	115.6	116.9	115.8	115.8	114.7	26.9	798.9
160°	175.7	176.7	176.5	177.0	177.1	176.8	33.1	831.9
165°	448.2	449.2	443.6	443.6	441.3	449.2	63.3	895.2
170°	1377.9	832.5	404.3	817.0	1323.2	1485.3	104.7	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> 58024_7
----------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>2H</b>	<b>2H</b>	24,3	25,2	25,3	26,2	27,4	19,0	19,9	19,9	20,8	22,1
	3H	26,8	27,8	27,6	28,6	29,6	20,3	21,3	21,1	22,1	23,1
	4H	25,3	26,0	26,3	27,0	28,3	18,7	19,4	19,6	20,4	21,7
	6H	26,1	26,8	27,0	27,7	28,9	19,4	20,1	20,3	21,0	22,2
	8H	25,1	25,8	26,1	26,8	28,1	18,4	19,1	19,4	20,1	21,4
	12H	25,9	26,5	26,8	27,5	28,7	19,2	19,8	20,1	20,8	22,0
<b>4H</b>	<b>2H</b>	25,5	26,2	26,5	27,2	28,5	21,2	21,9	22,1	22,9	24,2
	3H	26,8	27,4	27,8	28,4	29,7	21,2	21,8	22,2	22,8	24,1
	4H	27,0	27,5	28,0	28,5	29,9	21,0	21,6	22,1	22,6	24,0
	6H	27,7	28,3	28,7	29,2	30,5	21,8	22,3	22,7	23,2	24,5
	8H	26,8	27,2	27,8	28,3	29,6	20,8	21,3	21,9	22,3	23,7
	12H	27,6	28,0	28,6	29,0	30,2	21,6	22,0	22,6	23,0	24,3
<b>8H</b>	<b>4H</b>	27,0	27,5	28,1	28,5	29,9	21,7	22,1	22,7	23,1	24,5
	6H	27,1	27,4	28,1	28,5	29,9	21,6	21,9	22,6	23,0	24,4
	8H	27,0	27,4	28,1	28,4	29,8	21,5	21,8	22,6	22,9	24,3
	12H	27,8	28,1	28,8	29,1	30,4	22,3	22,6	23,3	23,6	24,9
<b>12H</b>	<b>4H</b>	27,8	28,2	28,8	29,2	30,5	22,5	22,9	23,5	23,9	25,2
	6H	27,9	28,2	28,9	29,2	30,5	22,5	22,8	23,5	23,8	25,1
	8H	27,9	28,2	28,9	29,2	30,5	22,5	22,8	23,5	23,8	25,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:											
		L = 600 B = 600											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	21886.5	22112.2	24140.0	25329.4	28449.3	30235.4	28295.1	21175.2	3286.9	163.3	49.6	0.0	0.0
50°	31224.8	30840.3	31383.3	33302.5	35012.6	27953.8	22529.7	14985.6	613.1	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	33841.1	37873.0	44012.1	42178.4	31035.7	18210.2	12852.6	7727.9	27.2	41.4	0.0	26.9	82.7
60°	31618.5	35350.3	47619.1	51903.3	25377.6	11423.2	5782.0	3533.3	0.0	0.0	0.2	59.6	61.5
65°	26379.5	33103.9	49530.8	48321.1	17301.0	3418.2	654.5	489.7	0.0	36.5	107.1	0.0	0.0
70°	18958.0	20823.7	41040.0	38334.8	9896.6	428.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
75°	11266.1	13556.6	28121.8	26984.7	3090.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	3610.3	5112.6	15338.4	20380.8	499.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
85°	0.0	874.6	12919.3	18126.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58024_7</b>
---	---	------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

