

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE
EAN: 4058352803851

LP-Nummer
59397_9



Ausführung Seil-Montage
Optik direkt, symmetrisch breit strahlend
S080001
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5190 lm
Systemleistung = 32.7 W
Lichtausbeute = 158.7 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 466 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
Imax 70° 442.5
Imax 80° 96.9
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE EAN: 4058352803851	LP-Nummer 59397_9
-----------------------------------	---	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE EAN: 4058352803851	LP-Nummer 59397_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3
5,0°	242.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2
7,5°	238.1	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9
10,0°	249.5	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4
12,5°	252.1	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3
15,0°	254.9	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2
17,5°	256.6	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4
20,0°	263.5	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7
22,5°	259.6	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0
25,0°	266.1	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8
27,5°	272.3	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2
30,0°	274.3	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8
32,5°	279.1	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7
35,0°	290.3	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2
37,5°	294.9	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1
40,0°	294.3	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9
42,5°	296.2	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2
45,0°	295.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1
47,5°	295.0	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7
50,0°	297.1	294.1	292.8	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6
52,5°	304.1	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6
55,0°	310.1	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6
57,5°	318.6	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7
60,0°	324.7	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1
62,5°	324.4	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3
65,0°	333.4	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2
67,5°	373.8	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7
70,0°	387.7	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5
72,5°	352.6	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2
75,0°	295.8	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0
77,5°	213.1	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8
80,0°	96.9	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9
82,5°	18.6	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1
85,0°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE EAN: 4058352803851	LP-Nummer 59397_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7
5,0°	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7
7,5°	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9
10,0°	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5
12,5°	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8
15,0°	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5
17,5°	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4
20,0°	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4
22,5°	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9
25,0°	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2
27,5°	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0
30,0°	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7
32,5°	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3
35,0°	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0
37,5°	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8
40,0°	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4
42,5°	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0
45,0°	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9
47,5°	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0
50,0°	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	294.1	292.9	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9
52,5°	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0
55,0°	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9
57,5°	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4
60,0°	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5
62,5°	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6
65,0°	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7
67,5°	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3
70,0°	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6
72,5°	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2
75,0°	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1
77,5°	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3
80,0°	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7
82,5°	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3
85,0°	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE EAN: 4058352803851	LP-Nummer 59397_9
--	---	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	2.9	3.3
5,0°	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	5.8	9.1
7,5°	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	8.8	17.9
10,0°	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	11.8	29.6
12,5°	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	14.8	44.4
15,0°	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	17.4	61.9
17,5°	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	20.1	82.0
20,0°	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	22.6	104.6
22,5°	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	25.0	129.6
25,0°	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	27.4	157.0
27,5°	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	30.2	187.2
30,0°	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	32.9	220.1
32,5°	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	36.1	256.2
35,0°	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	39.0	295.2
37,5°	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	41.9	337.1
40,0°	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	44.8	381.9
42,5°	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	47.4	429.2
45,0°	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	48.8	478.1
47,5°	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	49.6	527.7
50,0°	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	50.0	577.6
52,5°	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	49.5	627.1
55,0°	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	48.5	675.6
57,5°	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	47.1	722.8
60,0°	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	45.5	768.2
62,5°	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	43.6	811.9
65,0°	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	41.7	853.6
67,5°	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	39.4	892.9
70,0°	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	35.6	928.5
72,5°	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	29.6	958.2
75,0°	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	21.6	979.7
77,5°	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	12.8	992.6
80,0°	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	5.5	998.1
82,5°	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	1.5	999.6
85,0°	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08GE EAN: 4058352803851	LP-Nummer 59397_9
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5190	32.7	33.7	33.2
95	241	252	4924	30.8	31.7	31.2
90	229	250	4679	29.1	30.0	29.6
85	216	248	4414	27.3	28.1	27.7
80	203	246	4148	25.5	26.3	25.9
75	190	243	3882	23.7	24.3	24.0
70	178	241	3637	22.1	22.8	22.5
65	165	238	3371	20.4	21.0	20.7
60	152	235	3106	18.8	19.3	19.0
55	140	232	2861	17.2	17.7	17.4
50	127	229	2595	15.7	16.1	15.9
45	114	225	2329	14.1	14.5	14.3
40	102	221	2084	12.7	13.0	12.8
35	89	216	1819	11.2	11.5	11.4
30	76	210	1553	9.7	9.9	9.8
25	63	203	1287	8.2	8.4	8.3
20	51	195	1042	7.0	7.1	7.0
15	38	184	776	5.6	5.7	5.6
11	28	173	572	4.5	4.6	4.6