

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME
EAN: 4058352789988

LP-Nummer
59397_29



Ausführung	Seil-Montage
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend S080001
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 15660 lm Systemleistung = 107.8 W Lichtausbeute = 145.3 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 466 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	442.5
Imax 80°	96.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME EAN: 4058352789988	LP-Nummer 59397_29
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME EAN: 4058352789988	LP-Nummer 59397_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3
5,0°	242.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2
7,5°	238.1	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9
10,0°	249.5	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4
12,5°	252.1	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3
15,0°	254.9	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2
17,5°	256.6	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4
20,0°	263.5	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7
22,5°	259.6	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0
25,0°	266.1	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8
27,5°	272.3	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2
30,0°	274.3	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8
32,5°	279.1	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7
35,0°	290.3	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2
37,5°	294.9	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1
40,0°	294.3	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9
42,5°	296.2	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2
45,0°	295.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1
47,5°	295.0	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7
50,0°	297.1	294.1	292.8	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6
52,5°	304.1	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6
55,0°	310.1	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6
57,5°	318.6	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7
60,0°	324.7	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1
62,5°	324.4	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3
65,0°	333.4	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2
67,5°	373.8	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7
70,0°	387.7	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5
72,5°	352.6	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2
75,0°	295.8	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0
77,5°	213.1	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8
80,0°	96.9	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9
82,5°	18.6	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1
85,0°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME EAN: 4058352789988	LP-Nummer 59397_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7
5,0°	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7
7,5°	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9
10,0°	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5
12,5°	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8
15,0°	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5
17,5°	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4
20,0°	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4
22,5°	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9
25,0°	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2
27,5°	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0
30,0°	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7
32,5°	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3
35,0°	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0
37,5°	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8
40,0°	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4
42,5°	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0
45,0°	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9
47,5°	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0
50,0°	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	294.1	292.9	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9
52,5°	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0
55,0°	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9
57,5°	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4
60,0°	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5
62,5°	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6
65,0°	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7
67,5°	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3
70,0°	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6
72,5°	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2
75,0°	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1
77,5°	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3
80,0°	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7
82,5°	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3
85,0°	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME EAN: 4058352789988	LP-Nummer 59397_29
--	---	-------------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke	
C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	2.9	3.3
5,0°	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	5.8	9.1
7,5°	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	8.8	17.9
10,0°	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	11.8	29.6
12,5°	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	14.8	44.4
15,0°	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	17.4	61.9
17,5°	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	20.1	82.0
20,0°	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	22.6	104.6
22,5°	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	25.0	129.6
25,0°	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	27.4	157.0
27,5°	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	30.2	187.2
30,0°	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	32.9	220.1
32,5°	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	36.1	256.2
35,0°	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	39.0	295.2
37,5°	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	41.9	337.1
40,0°	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	44.8	381.9
42,5°	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	47.4	429.2
45,0°	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	48.8	478.1
47,5°	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	49.6	527.7
50,0°	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	50.0	577.6
52,5°	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	49.5	627.1
55,0°	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	48.5	675.6
57,5°	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	47.1	722.8
60,0°	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	45.5	768.2
62,5°	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	43.6	811.9
65,0°	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	41.7	853.6
67,5°	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	39.4	892.9
70,0°	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	35.6	928.5
72,5°	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	29.6	958.2
75,0°	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	21.6	979.7
77,5°	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	12.8	992.6
80,0°	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	5.5	998.1
82,5°	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	1.5	999.6
85,0°	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V31F08ME EAN: 4058352789988	LP-Nummer 59397_29
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15660	107.8	118.4	113.1
95	241	252	14859	100.5	110.4	105.4
90	229	250	14119	94.0	103.1	98.6
85	216	248	13317	87.3	95.7	91.5
80	203	246	12516	80.9	88.7	84.8
75	190	243	11714	74.7	81.8	78.2
70	178	241	10974	69.2	75.7	72.4
65	165	238	10173	63.4	69.3	66.4
60	152	235	9371	57.8	63.2	60.5
55	140	232	8631	52.8	57.6	55.2
50	127	229	7830	47.4	51.9	49.6
45	114	225	7029	42.1	46.0	44.0
40	102	221	6289	37.5	40.9	39.2
35	89	216	5487	32.5	35.5	34.0
30	76	210	4686	27.8	30.2	29.0
25	63	203	3884	23.1	25.0	24.0
20	51	195	3144	19.0	20.6	19.8
15	38	184	2343	14.6	15.8	15.2
14	36	182	2220	13.9	15.0	14.4