

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi



Bestell-Nr.: 5XA7782F5B1A
EAN: 4058352854884


Ausführung
Optik
Abdeckung
Bestückung
Betriebsgerät
Bemessungswerte

Tragbügel
direkt, symmetrisch elliptisch strahlend
R120004
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
LED 4000 K | CRI ≥ 80
EVG SITECO iQ
Nettolichtstrom = 33220 lm
Systemleistung = 270.2 W
Lichtausbeute = 122.9 lm/W

LP-Nummer
59238_96

Seriodokumentation
22.08.2023

siteco



Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	36.4
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	9.1
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F5B1A
EAN: 4058352854884


LP-Nummer
59238_96

Kegelmantelkurven in cd/klm

KMK 2,5°

KMK 0°

sit^{eco}



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5B1A EAN: 4058352854884	LP-Nummer 59238_96
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2868.8	4.3	4.3
2,5°	2873.2	34.4	38.6
5,0°	2722.5	65.0	103.7
7,5°	2292.0	82.0	185.7
10,0°	1852.6	88.2	273.9
12,5°	1427.9	84.7	358.6
15,0°	1018.5	72.3	430.9
17,5°	552.2	45.5	476.4
20,0°	453.7	42.5	518.9
22,5°	454.7	47.7	566.6
25,0°	454.2	52.6	619.2
27,5°	400.1	50.6	669.9
30,0°	317.0	43.5	713.3
32,5°	178.5	26.3	739.6
35,0°	121.9	19.2	758.8
37,5°	96.3	16.1	774.9
40,0°	86.4	15.2	790.1
42,5°	78.8	14.6	804.7
45,0°	75.0	14.5	819.2
47,5°	74.2	15.0	834.2
50,0°	76.8	16.1	850.4
52,5°	82.1	17.9	868.2
55,0°	87.5	19.7	887.9
57,5°	89.5	20.7	908.6
60,0°	83.0	19.7	928.3
62,5°	67.2	16.3	944.6
65,0°	57.1	14.2	958.8
67,5°	43.9	11.1	969.9
70,0°	36.4	9.4	979.3
72,5°	27.1	7.1	986.4
75,0°	21.2	5.6	992.0
77,5°	13.7	3.7	995.6
80,0°	9.1	2.5	998.1
82,5°	4.7	1.3	999.4
85,0°	1.8	0.5	999.9
87,5°	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5B1A EAN: 4058352854884	LP-Nummer 59238_96
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	33220	270.2	286.6	278.4
95	241	252	31520	251.7	266.7	259.2
90	229	250	29950	235.3	249.3	242.3
85	216	248	28250	218.2	231.1	224.6
80	203	246	26550	201.9	213.8	207.8
75	190	243	24850	186.3	197.0	191.6
70	178	241	23280	172.4	182.3	177.4
65	165	238	21580	157.7	166.8	162.2
60	152	235	19880	143.6	151.7	147.6
55	140	232	18310	130.9	138.3	134.6
50	127	229	16610	117.5	124.1	120.8
45	114	225	14910	104.2	110.4	107.3
40	102	221	13340	92.5	97.6	95.0
35	89	216	11640	80.0	84.4	82.2
30	76	210	9940	67.9	71.6	69.8
25	63	203	8240	56.3	59.2	57.8
20	51	195	6670	45.8	48.1	47.0
15	38	184	4970	34.7	36.5	35.6
12	31	177	4054	28.9	30.3	29.6