


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31

Bestell-Nr.: 51MP11W72442M
EAN: 4058352943885

LP-Nummer
59516_4



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch
M625, breit strahlend, UGR≤19
(L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4000 lm
Systemleistung = 27.5 W
Lichtausbeute = 145.5 lm/W

Seriendokumentation
11.12.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=61 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72442M EAN: 4058352943885	LP-Nummer 59516_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9
5°	454.0	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9
10°	448.0	448.0	448.0	448.1	448.1	448.1	448.1
15°	438.4	438.3	438.4	438.5	438.5	438.6	438.5
20°	425.5	425.3	425.3	425.5	425.7	425.7	425.5
25°	408.8	408.7	408.7	408.8	409.0	409.1	408.9
30°	386.3	386.6	386.8	387.0	387.1	387.3	387.6
35°	356.0	357.3	358.0	358.0	357.9	358.4	359.6
40°	308.0	312.5	314.7	314.8	313.9	315.4	319.3
45°	237.4	240.4	242.0	242.0	242.8	245.2	249.3
50°	157.6	168.1	171.3	167.4	163.5	168.2	181.5
55°	95.3	119.8	128.0	119.9	107.7	114.5	140.2
60°	69.0	89.0	96.4	91.3	79.3	83.2	102.9
65°	59.5	68.4	72.7	72.3	65.8	66.0	72.9
70°	49.1	51.9	54.5	56.9	54.9	52.5	49.7
75°	38.5	40.5	42.0	43.2	41.8	40.0	37.8
80°	30.1	29.9	29.5	28.8	29.4	30.3	31.5
85°	16.8	15.8	15.0	14.4	15.2	15.6	15.7
90°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72442M EAN: 4058352943885	LP-Nummer 59516_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	2.7	2.7
5°	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	454.0	21.7	24.4
10°	448.1	448.1	448.1	448.0	448.0	448.0	42.6	67.1
15°	438.6	438.5	438.5	438.4	438.3	438.4	62.2	129.3
20°	425.7	425.7	425.5	425.3	425.3	425.5	79.8	209.0
25°	409.1	409.0	408.8	408.7	408.7	408.8	94.7	303.7
30°	387.3	387.1	387.0	386.8	386.6	386.3	106.1	409.8
35°	358.4	357.9	358.0	358.0	357.3	356.0	112.5	522.3
40°	315.4	313.9	314.8	314.7	312.5	308.0	110.7	633.0
45°	245.2	242.8	242.0	242.0	240.4	237.4	94.0	727.0
50°	168.2	163.5	167.4	171.3	168.1	157.6	70.5	797.6
55°	114.5	107.7	119.9	128.0	119.8	95.3	53.0	850.5
60°	83.2	79.3	91.3	96.4	89.0	69.0	41.5	892.1
65°	66.0	65.8	72.3	72.7	68.4	59.5	34.1	926.1
70°	52.5	54.9	56.9	54.5	51.9	49.1	27.5	953.6
75°	40.0	41.8	43.2	42.0	40.5	38.5	21.7	975.3
80°	30.3	29.4	28.8	29.5	29.9	30.1	16.1	991.4
85°	15.6	15.2	14.4	15.0	15.8	16.8	8.4	999.8
90°	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72442M EAN: 4058352943885	LP-Nummer 59516_4
-------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	15,4	16,9	15,7	17,2	17,6	15,5	17,0	15,8	17,3	17,6
	3H	16,3	17,6	16,6	18,0	18,3	16,4	17,7	16,7	18,1	18,4
	4H	16,7	18,0	17,1	18,4	18,8	16,8	18,1	17,2	18,5	18,8
	6H	17,3	18,5	17,7	18,8	19,2	17,3	18,5	17,8	18,9	19,3
	8H	17,5	18,7	18,0	19,0	19,4	17,6	18,8	18,0	19,1	19,5
	12H	17,8	18,8	18,2	19,2	19,6	17,9	18,9	18,3	19,3	19,7
4H	2H	15,8	17,1	16,2	17,5	17,8	15,9	17,2	16,3	17,5	17,9
	3H	16,9	18,0	17,4	18,4	18,8	17,0	18,1	17,4	18,5	18,9
	4H	17,6	18,6	18,0	19,0	19,4	17,6	18,6	18,1	19,0	19,5
	6H	18,3	19,1	18,8	19,6	20,0	18,4	19,2	18,8	19,6	20,1
	8H	18,6	19,4	19,1	19,9	20,3	18,7	19,5	19,2	19,9	20,4
	12H	18,9	19,6	19,4	20,1	20,6	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6
8H	4H	17,9	18,7	18,4	19,1	19,6	18,0	18,7	18,4	19,2	19,7
	6H	18,8	19,4	19,3	19,9	20,4	18,8	19,5	19,3	20,0	20,5
	8H	19,2	19,8	19,7	20,3	20,8	19,3	19,9	19,8	20,3	20,9
	12H	19,6	20,1	20,2	20,6	21,2	19,7	20,1	20,2	20,6	21,2
12H	4H	18,0	18,7	18,5	19,1	19,6	18,0	18,7	18,5	19,2	19,7
	6H	18,9	19,5	19,4	19,9	20,5	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	8H	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9	19,4	19,9	20,0	20,4	21,0

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 555 B = 555											
		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²												
45°	4359.0	4415.3	4443.9	4444.8	4459.3	4503.7	4578.0	4503.7	4459.3	4444.8	4443.9	4415.3	4359.0
50°	3184.2	3395.0	3460.7	3381.3	3302.2	3397.6	3667.6	3397.6	3302.2	3381.3	3460.7	3395.0	3184.2
55°	2158.3	2713.1	2898.8	2715.6	2438.5	2591.2	3173.8	2591.2	2438.5	2715.6	2898.8	2713.1	2158.3
60°	1790.9	2310.4	2503.5	2370.2	2060.6	2161.6	2673.3	2161.6	2060.6	2370.2	2503.5	2310.4	1790.9
65°	1828.1	2102.5	2233.2	2220.2	2020.8	2027.8	2241.4	2027.8	2020.8	2220.2	2233.2	2102.5	1828.1
70°	1862.5	1970.6	2069.9	2160.6	2085.8	1994.1	1885.4	1994.1	2085.8	2160.6	2069.9	1970.6	1862.5
75°	1933.6	2029.7	2108.1	2168.8	2098.2	2006.9	1895.0	2006.9	2098.2	2168.8	2108.1	2029.7	1933.6
80°	2249.6	2239.4	2207.3	2153.2	2196.9	2263.6	2353.1	2263.6	2196.9	2153.2	2207.3	2239.4	2249.6
85°	2506.1	2360.7	2241.2	2147.6	2257.3	2322.7	2343.9	2322.7	2257.3	2147.6	2241.2	2360.7	2506.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72442M EAN: 4058352943885	LP-Nummer 59516_4
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

