

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 12

Bestell-Nr.: 51FP208P430H
EAN: 4058352391426

LP-Nummer
59060_108



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3990 lm
 Systemleistung = 24.8 W
 Lichtausbeute = 160.9 lm/W

Seriendokumentation
12.12.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=45 N2=75 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP208P430H EAN: 4058352391426	LP-Nummer 59060_108
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP208P430H EAN: 4058352391426	LP-Nummer 59060_108
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,9	20,6	19,3	20,9	21,3	18,7	20,4	19,1	20,8	21,1
	3H	20,7	22,3	21,1	22,6	23,0	20,3	21,8	20,7	22,2	22,5
	4H	21,5	23,0	21,9	23,4	23,7	20,9	22,4	21,3	22,7	23,1
	6H	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4	21,3	22,7	21,7	23,1	23,4
	8H	22,6	23,9	23,0	24,3	24,7	21,5	22,8	21,9	23,1	23,5
	12H	22,9	24,1	23,3	24,5	24,9	21,5	22,8	21,9	23,1	23,6
4H	2H	19,6	21,1	20,0	21,5	21,8	19,5	21,0	19,9	21,3	21,7
	3H	21,7	22,9	22,1	23,3	23,7	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3
	4H	22,6	23,8	23,0	24,2	24,6	22,0	23,1	22,4	23,5	24,0
	6H	23,5	24,5	23,9	24,9	25,4	22,5	23,5	23,0	24,0	24,4
	8H	23,9	24,8	24,3	25,2	25,7	22,7	23,6	23,2	24,1	24,5
	12H	24,2	25,1	24,7	25,5	26,0	22,8	23,6	23,3	24,1	24,6
8H	4H	23,0	23,9	23,4	24,3	24,8	22,4	23,3	22,9	23,8	24,3
	6H	24,0	24,8	24,5	25,2	25,7	23,1	23,9	23,6	24,3	24,8
	8H	24,5	25,2	25,0	25,7	26,2	23,3	24,0	23,8	24,5	25,0
	12H	25,0	25,6	25,5	26,1	26,6	23,5	24,1	24,0	24,6	25,1
12H	4H	23,0	23,9	23,5	24,3	24,8	22,5	23,3	23,0	23,8	24,3
	6H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	23,2	23,9	23,7	24,4	24,9
	8H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,3	23,5	24,1	24,0	24,6	25,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590, B = 87	H(C0) = 21, H(C90) = 21	H(C180) = 21, H(C270) = 21
--	--	-------------------------	----------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²								
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°		
45°		6997.5	6987.8	6995.7	7060.0	7251.3	7549.1	8026.2		
50°		6750.7	6730.9	6741.5	6788.0	6955.6	7242.7	7773.9		
55°		6511.0	6479.1	6488.8	6508.2	6650.3	6915.7	7506.2		
60°		6254.8	6223.2	6220.6	6219.9	6333.9	6572.7	7191.2		
65°		5985.4	5951.9	5924.6	5905.9	5997.4	6197.2	6819.7		
70°		5679.0	5641.9	5563.1	5529.0	5580.0	5741.7	6361.9		
75°		5304.7	5257.4	5126.6	5047.1	5023.5	5117.5	5697.1		
80°		4868.0	4782.1	4634.7	4434.9	4298.6	4238.9	4705.0		
85°		4511.7	4391.0	4184.2	3882.1	3514.7	3141.2	3254.4		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP208P430H EAN: 4058352391426	LP-Nummer 59060_108
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

