

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DB5QMA

EAN: 4069025424402

LP-Nummer

59711_382



Ausführung

primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Modario® Schiene, eng strahlend

Bestückung

LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 35850 lm

Systemleistung = 177.7 W

Lichtausbeute = 201.7 lm/W

Seriendokumentation

09.04.2025

siteco



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=85 N2=97 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB5QMA EAN: 4069025424402	LP-Nummer 59711_382
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11		Bestell-Nr.: 51HN11DB5QMA EAN: 4069025424402							LP-Nummer 59711_382	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	19,5	20,7	19,9	21,0	21,3	18,3	19,5	18,7	19,8
	3H	19,8	20,8	20,1	21,1	21,5	18,6	19,6	19,0	20,0
	4H	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5	18,8	19,7	19,1	20,1
	6H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5	18,9	19,7	19,3	20,1
	8H	19,9	20,6	20,4	21,0	21,4	19,0	19,7	19,4	20,1
	12H	19,9	20,6	20,3	20,9	21,4	19,0	19,7	19,4	20,1
4H	2H	19,6	20,5	20,0	20,9	21,2	18,5	19,5	18,9	19,8
	3H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5	18,9	19,7	19,4	20,1
	4H	20,0	20,7	20,5	21,1	21,6	19,1	19,8	19,6	20,2
	6H	20,1	20,7	20,5	21,1	21,6	19,3	19,9	19,8	20,3
	8H	20,1	20,6	20,6	21,0	21,5	19,4	19,9	19,9	20,4
	12H	20,1	20,5	20,6	21,0	21,5	19,4	19,9	19,9	20,3
8H	4H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4	19,1	19,6	19,6	20,1
	6H	20,1	20,5	20,6	21,0	21,5	19,4	19,8	19,9	20,3
	8H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5	19,5	19,8	20,0	20,3
	12H	20,0	20,3	20,6	20,8	21,4	19,5	19,8	20,1	20,3
12H	4H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	19,1	19,5	19,6	20,0
	6H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,4	19,4	19,7	19,9	20,2
	8H	20,0	20,3	20,6	20,8	21,4	19,5	19,8	20,0	20,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	28398.1	27450.1	26213.5	24573.9	22991.6	21487.5	21006.5
50,0°	21289.2	20548.0	19677.7	18509.3	17121.5	15784.5	15337.7
55,0°	15447.5	15029.3	14508.6	13755.0	12695.4	11588.1	11122.3
60,0°	10598.7	10610.2	10807.5	10325.6	9711.6	8762.0	8324.6
65,0°	8137.5	8000.2	8181.6	8049.2	7879.1	7080.7	6693.0
70,0°	6304.6	6228.7	6691.4	6319.1	6557.7	6037.1	5769.7
75,0°	5526.9	5187.0	5198.7	5128.5	5291.1	5517.1	5507.2
80,0°	4032.1	3882.5	3755.9	3823.8	4272.6	5188.7	5294.2
85,0°	1492.2	1474.0	1541.6	1742.8	2675.4	3939.1	4463.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB5QMA EAN: 4069025424402	LP-Nummer 59711_382	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB5QMA EAN: 4069025424402	LP-Nummer 59711_382
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	35850	177.7
95	241	252	34114	168.3
90	227	250	32233	158.2
85	214	248	30480	149.0
80	201	245	28708	139.6
75	188	243	26932	130.5
70	175	240	25145	121.2
65	162	238	23352	112.2
60	149	234	21544	103.1
55	136	231	19731	94.1
50	123	227	17899	85.1
45	111	224	16192	76.9
40	98	219	14334	68.0
35	86	214	12609	59.9
30	73	208	10728	51.0
25	61	202	8970	43.0
20	49	194	7205	35.1
15	37	183	5426	27.2
10	25	169	3634	19.3
5	13	145	1824	11.1
1	4	102	461	4.8