

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB6MMA
EAN: 4069025424983

LP-Nummer
59710_400



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Modario® Schiene, breit strahlend

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28420 lm
Systemleistung = 146.3 W
Lichtausbeute = 194.3 lm/W

Seriendokumentation
09.04.2025





Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=88 N2=98 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6MMA EAN: 4069025424983	LP-Nummer 59710_400
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	1.0	1.0
2,5°	644.5	645.1	645.0	644.3	644.2	643.7	641.7	7.7	8.7
5,0°	651.5	652.3	650.7	647.5	645.3	643.2	640.4	15.5	24.1
7,5°	669.6	669.1	664.2	657.2	651.2	645.8	641.3	23.5	47.6
10,0°	693.4	691.0	681.5	670.0	659.9	651.2	645.8	31.9	79.6
12,5°	711.8	709.4	700.3	685.9	671.9	660.7	654.0	40.7	120.2
15,0°	721.3	721.7	717.1	704.9	689.4	675.9	667.7	49.7	169.9
17,5°	743.8	740.8	737.9	726.5	708.9	693.0	684.2	59.4	229.3
20,0°	761.9	761.9	759.6	745.2	724.0	705.6	696.8	69.2	298.5
22,5°	772.0	771.2	770.0	754.7	731.1	710.8	702.6	78.2	376.7
25,0°	758.1	756.6	756.3	743.6	722.7	703.3	695.6	85.1	461.8
27,5°	706.7	709.5	709.5	700.0	685.7	672.3	667.0	87.8	549.7
30,0°	640.4	635.6	633.7	626.6	621.7	614.1	609.9	85.8	635.5
32,5°	530.6	537.6	535.6	526.2	530.2	524.1	520.8	78.1	713.6
35,0°	428.2	426.4	425.9	411.9	420.8	414.2	411.4	66.0	779.6
37,5°	322.5	323.4	327.0	311.0	319.4	310.8	308.2	53.0	832.6
40,0°	236.1	234.0	241.6	230.8	230.9	219.8	218.4	40.7	873.3
42,5°	162.3	165.3	172.9	171.1	161.7	151.3	150.8	30.2	903.5
45,0°	117.3	114.9	119.4	122.5	109.3	102.6	102.3	21.9	925.4
47,5°	80.5	81.4	82.8	85.5	75.2	71.4	70.8	15.9	941.3
50,0°	59.4	58.0	58.0	59.0	52.9	50.5	49.6	11.7	953.0
52,5°	43.3	42.8	42.8	43.0	39.3	37.2	36.6	8.9	961.8
55,0°	33.3	32.4	32.9	33.7	30.5	28.7	28.3	7.1	968.9
57,5°	25.9	25.4	25.9	26.8	24.5	22.9	22.9	5.8	974.7
60,0°	20.9	20.2	21.2	21.8	20.4	18.9	19.2	4.9	979.5
62,5°	16.9	16.2	17.4	18.0	17.2	15.9	16.4	4.1	983.6
65,0°	14.9	13.6	14.4	15.1	14.8	13.6	14.4	3.6	987.2
67,5°	12.3	11.4	12.5	12.4	13.0	11.7	12.6	3.1	990.3
70,0°	10.4	9.5	10.5	10.1	11.1	10.1	11.0	2.7	993.0
72,5°	8.2	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	9.5	2.2	995.2
75,0°	6.5	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	1.7	996.9
77,5°	4.5	4.3	4.4	4.7	5.1	5.6	6.3	1.3	998.2
80,0°	2.9	2.7	2.9	3.1	3.5	4.1	4.7	0.9	999.1
82,5°	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	0.5	999.7
85,0°	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN12DB6MMA EAN: 4069025424983						LP-Nummer 59710_400		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,7	21,0	20,1	21,3	21,7	19,4	20,7	19,8	21,0	21,4
	3H	19,7	20,9	20,1	21,2	21,6	19,5	20,6	19,8	20,9	21,3
	4H	19,7	20,8	20,1	21,1	21,5	19,5	20,5	19,9	20,9	21,3
	6H	19,7	20,6	20,1	21,0	21,4	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
	8H	19,8	20,6	20,2	21,0	21,4	19,6	20,4	20,0	20,8	21,2
	12H	19,7	20,5	20,2	20,9	21,3	19,6	20,3	20,0	20,7	21,1
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,0	21,4	19,3	20,4	19,7	20,7	21,1
	3H	19,7	20,5	20,1	20,9	21,3	19,4	20,3	19,8	20,7	21,1
	4H	19,7	20,4	20,1	20,8	21,3	19,5	20,2	19,9	20,6	21,1
	6H	19,6	20,3	20,1	20,7	21,2	19,5	20,2	20,0	20,6	21,1
	8H	19,6	20,2	20,1	20,6	21,1	19,5	20,1	20,0	20,5	21,0
	12H	19,6	20,1	20,1	20,6	21,1	19,6	20,0	20,1	20,5	21,0
8H	4H	19,6	20,2	20,1	20,6	21,1	19,4	20,0	19,9	20,4	20,9
	6H	19,6	20,0	20,1	20,5	21,0	19,5	19,9	20,0	20,4	20,9
	8H	19,5	20,0	20,0	20,4	21,0	19,5	19,9	20,0	20,4	20,9
	12H	19,5	19,9	20,1	20,4	20,9	19,5	19,8	20,0	20,3	20,9
12H	4H	19,6	20,1	20,1	20,5	21,0	19,4	19,9	19,9	20,3	20,8
	6H	19,6	19,9	20,1	20,4	21,0	19,5	19,8	20,0	20,3	20,8
	8H	19,5	19,9	20,1	20,4	20,9	19,5	19,8	20,0	20,3	20,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	20964.6	20528.0	21338.6	21885.5	19524.9	18332.0	18278.0
50,0°	11680.7	11404.5	11392.5	11595.9	10405.5	9921.4	9751.2
55,0°	7340.6	7144.4	7246.3	7412.7	6724.3	6320.9	6244.9
60,0°	5279.7	5096.8	5355.3	5516.0	5164.5	4782.7	4843.6
65,0°	4455.0	4052.6	4319.6	4505.8	4412.2	4080.4	4310.9
70,0°	3829.1	3493.7	3864.6	3739.0	4101.8	3733.8	4077.7
75,0°	3155.6	2922.8	2915.0	3117.5	3239.1	3467.1	3865.0
80,0°	2130.5	1987.9	2103.6	2272.4	2564.9	3016.8	3438.8
85,0°	851.0	846.6	874.2	1023.5	1513.5	2016.6	2612.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6MMA EAN: 4069025424983	LP-Nummer 59710_400
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6MMA EAN: 4069025424983	LP-Nummer 59710_400
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28420	146.3
95	241	252	27029	138.5
90	228	250	25629	130.7
85	214	248	24118	122.4
80	201	245	22703	114.8
75	188	243	21287	107.2
70	175	240	19855	99.6
65	162	238	18425	92.1
60	150	235	17098	85.1
55	137	231	15651	77.8
50	124	228	14198	70.4
45	112	224	12845	63.5
40	99	219	11377	56.1
35	86	214	9895	48.8
30	74	209	8525	42.2
25	62	202	7142	35.5
20	49	194	5641	28.4
15	37	183	4245	21.7
10	25	169	2845	15.3
5	13	145	1434	8.4
2	5	110	492	3.9