

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB5MDA
EAN: 4069025424860

LP-Nummer
59710_453

Seriendokumentation
10.04.2025

siteco



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, breit strahlend

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4590 lm
Systemleistung = 22.4 W
Lichtausbeute = 204.9 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 772 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=88 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB5MDA EAN: 4069025424860	LP-Nummer 59710_453
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	1.0	1.0
2,5°	644.5	645.1	645.0	644.3	644.2	643.7	641.7	7.7	8.7
5,0°	651.5	652.3	650.7	647.5	645.3	643.2	640.4	15.5	24.1
7,5°	669.6	669.1	664.2	657.2	651.2	645.8	641.3	23.5	47.6
10,0°	693.4	691.0	681.5	670.0	659.9	651.2	645.8	31.9	79.6
12,5°	711.8	709.4	700.3	685.9	671.9	660.7	654.0	40.7	120.2
15,0°	721.3	721.7	717.1	704.9	689.4	675.9	667.7	49.7	169.9
17,5°	743.8	740.8	737.9	726.5	708.9	693.0	684.2	59.4	229.3
20,0°	761.9	761.9	759.6	745.2	724.0	705.6	696.8	69.2	298.5
22,5°	772.0	771.2	770.0	754.7	731.1	710.8	702.6	78.2	376.7
25,0°	758.1	756.6	756.3	743.6	722.7	703.3	695.6	85.1	461.8
27,5°	706.7	709.5	709.5	700.0	685.7	672.3	667.0	87.8	549.7
30,0°	640.4	635.6	633.7	626.6	621.7	614.1	609.9	85.8	635.5
32,5°	530.6	537.6	535.6	526.2	530.2	524.1	520.8	78.1	713.6
35,0°	428.2	426.4	425.9	411.9	420.8	414.2	411.4	66.0	779.6
37,5°	322.5	323.4	327.0	311.0	319.4	310.8	308.2	53.0	832.6
40,0°	236.1	234.0	241.6	230.8	230.9	219.8	218.4	40.7	873.3
42,5°	162.3	165.3	172.9	171.1	161.7	151.3	150.8	30.2	903.5
45,0°	117.3	114.9	119.4	122.5	109.3	102.6	102.3	21.9	925.4
47,5°	80.5	81.4	82.8	85.5	75.2	71.4	70.8	15.9	941.3
50,0°	59.4	58.0	58.0	59.0	52.9	50.5	49.6	11.7	953.0
52,5°	43.3	42.8	42.8	43.0	39.3	37.2	36.6	8.9	961.8
55,0°	33.3	32.4	32.9	33.7	30.5	28.7	28.3	7.1	968.9
57,5°	25.9	25.4	25.9	26.8	24.5	22.9	22.9	5.8	974.7
60,0°	20.9	20.2	21.2	21.8	20.4	18.9	19.2	4.9	979.5
62,5°	16.9	16.2	17.4	18.0	17.2	15.9	16.4	4.1	983.6
65,0°	14.9	13.6	14.4	15.1	14.8	13.6	14.4	3.6	987.2
67,5°	12.3	11.4	12.5	12.4	13.0	11.7	12.6	3.1	990.3
70,0°	10.4	9.5	10.5	10.1	11.1	10.1	11.0	2.7	993.0
72,5°	8.2	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	9.5	2.2	995.2
75,0°	6.5	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	1.7	996.9
77,5°	4.5	4.3	4.4	4.7	5.1	5.6	6.3	1.3	998.2
80,0°	2.9	2.7	2.9	3.1	3.5	4.1	4.7	0.9	999.1
82,5°	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	0.5	999.7
85,0°	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN12DB5MDA EAN: 4069025424860						LP-Nummer 59710_453		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,4	14,7	13,8	15,0	15,3	13,1	14,4	13,5	14,7	15,0
	3H	13,4	14,5	13,8	14,9	15,2	13,1	14,3	13,5	14,6	14,9
	4H	13,4	14,4	13,8	14,8	15,2	13,1	14,2	13,5	14,5	14,9
	6H	13,4	14,3	13,8	14,7	15,1	13,2	14,1	13,6	14,5	14,9
	8H	13,4	14,2	13,9	14,6	15,0	13,3	14,1	13,7	14,4	14,9
	12H	13,4	14,1	13,8	14,5	15,0	13,3	14,0	13,7	14,4	14,8
4H	2H	13,3	14,3	13,7	14,7	15,1	13,0	14,0	13,4	14,4	14,8
	3H	13,3	14,2	13,8	14,6	15,0	13,1	13,9	13,5	14,3	14,7
	4H	13,3	14,1	13,8	14,5	14,9	13,1	13,9	13,6	14,3	14,7
	6H	13,3	14,0	13,8	14,4	14,9	13,2	13,8	13,6	14,3	14,7
	8H	13,3	13,9	13,8	14,3	14,8	13,2	13,8	13,7	14,2	14,7
	12H	13,3	13,8	13,8	14,2	14,7	13,2	13,7	13,7	14,2	14,7
8H	4H	13,3	13,8	13,7	14,3	14,8	13,1	13,6	13,5	14,1	14,6
	6H	13,2	13,7	13,7	14,2	14,7	13,1	13,6	13,6	14,1	14,6
	8H	13,2	13,6	13,7	14,1	14,6	13,1	13,5	13,6	14,0	14,6
	12H	13,2	13,5	13,7	14,0	14,6	13,2	13,5	13,7	14,0	14,5
12H	4H	13,3	13,7	13,8	14,2	14,7	13,1	13,5	13,6	14,0	14,5
	6H	13,2	13,6	13,8	14,1	14,6	13,1	13,5	13,6	14,0	14,5
	8H	13,2	13,5	13,7	14,0	14,6	13,1	13,4	13,7	14,0	14,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m²					
$45,0^\circ$	3385.9	3315.4	3446.3	3534.6	3153.4	2960.7	2952.0
$50,0^\circ$	1886.5	1841.9	1840.0	1872.8	1680.6	1602.4	1574.9
$55,0^\circ$	1185.6	1153.9	1170.3	1197.2	1086.0	1020.9	1008.6
$60,0^\circ$	852.7	823.2	864.9	890.9	834.1	772.4	782.3
$65,0^\circ$	719.5	654.5	697.6	727.7	712.6	659.0	696.2
$70,0^\circ$	618.4	564.2	624.2	603.9	662.5	603.0	658.6
$75,0^\circ$	509.7	472.0	470.8	503.5	523.1	560.0	624.2
$80,0^\circ$	344.1	321.1	339.7	367.0	414.2	487.2	555.4
$85,0^\circ$	137.4	136.7	141.2	165.3	244.4	325.7	421.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB5MDA
EAN: 4069025424860

LP-Nummer
59710_453

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

