

Bestell-Nr.: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Produktbeschreibung: ROND-FISens,HF-Sens,Eb



RONDEL FlatMultisensor, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus PC, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352327166



Bestell-Nr.: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Technische Detailbeschreibung: ROND-FISens, HF-Sens, Eb



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: RONDEL Flat
- Bestell-Nr.: 5MD53003S

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Montagehöhe: 2,5..6m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50Hz, AC
- Leistungsaufnahme Standby: max. 0,5W

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 24mm
- Gewicht: 0,5kg

Eingänge

1x HF-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: bei Montagehöhe (Mh) = 6m: max. ø12m, abhängig von Bewegungsrichtung und -Intensität
- Möglichkeit: Schaltzeit einstellbar zwischen 5 Sekunden - 30 Minuten
- Besonderheit: zur Bewegungserfassung, kreisförmiger Erfassungsbereich

1x Lichtsensor

- Möglichkeit: Tageslicht-Schwellwert einstellbar von 2..50lx

Bestell-Nr.: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Maße: ROND-FISens,HF-Sens,Eb

28

24

