

Bestell-Nr.: 5XA768000ZS00185XX | **GTIN (EAN):** 4058352495018

Produktbeschreibung: SiST.MAXISE,LED,70630lm830,EVG,ESG,dir



SiSTELLAR MAXI, Sanierungs-Einsatz, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 70.630lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 624W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), solides Metallgehäuse für gute Wärmeabfuhr, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	40,5
GTIN (EAN):	4058352495018

Bestell-Nr.: 5XA768000ZS00185XX | **GTIN (EAN):** 4058352495018

Technische Detailbeschreibung: SiST.MAXISE,LED,70630lm830,EVG,ESG,dir



Kenndaten

- Produkttyp: Sanierungs-Einsatz
- Produktname: SiSTELLAR MAXI
- Bestell-Nr.: 5XA768000ZS00185XX

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: PL43
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 70630lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 624W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 3 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 40,5kg