

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Produktbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An




TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.130lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 705mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

4050737978314

5XA861D2N0A

LED 4000K / CRI ≥ 80


Φ_h 2130 lm



IP 65 2xIK 10



Bestückung: LED
Gew. (kg): 4,1
GTIN (EAN): 4050737978314



Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Technische Detailbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



Kenndaten

- Produkttyp: Antivandalen-Leuchte
- Produktname: TV 20
- Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Spiegel-Reflektor aus Aluminium, matt
- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2130lm
- Lichtausbeute: 101lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 21W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: 2x IK10
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungselement
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 705mm
- Breite: 260mm
- Höhe: 70mm
- Gewicht: 4,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Maße: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Planungsdaten: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An


5XA861D2N0A: 1x LED 4000K
/ CRI ≥ 80

4050737978314

5XA861D2N0A

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_N 2130 lm



C 0/180

C 90/270

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,4	1,7	2,9	3,3	7,2	8,3
30 m²	2,1	2,4	4,3	4,9	11	12
40 m²	2,7	3,1	5,5	6,1	14	15
50 m²	3,3	3,6	6,6	7,3	16	18
75 m²	4,8	5,2	9,6	10	24	26
100 m²	6,2	6,6	12	13	31	33
500 m²	28	29	56	58	140	144

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh