

Bestell-Nr.: 59TL3CN7 | GTIN (EAN): 4058352340004

Produktbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.52,IP40,sw



Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø \leq 13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø \leq 20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

(<u>L</u>)

Gew. (kg): 1,9

GTIN (EAN): 4058352340004



Bestell-Nr.: 59TL3CN7 | GTIN (EAN): 4058352340004

Technische Detailbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5²,IP40,sw



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung

Produktname: Licross®Bestell-Nr.: 59TL3CN7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

 Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Stirnwand: PC, tiefschwarz (RAL 9005)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

Länge: 450mmBreite: 64mmHöhe: 67mmGewicht: 1,9kg