


**Bestell-Nr.: 58FV009 | GTIN (EAN): 4058352409534**

**Produktbeschreibung: Mon11/21,DV,5x2.5<sup>2</sup>,L1.7m,Kle,5x2.5<sup>2</sup>**



Monsun 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 2,5mm<sup>2</sup>, Leitungslänge: 1,7m, Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück




Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352409534

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 58FV009 | GTIN (EAN): 4058352409534**

**Technische Detailbeschreibung: Mon11/21,DV,5x2.5<sup>2</sup>,L1.7m,Kle,5x2.5<sup>2</sup>**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktname: Monsun 11/21
- Bestell-Nr.: 58FV009

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Bestückung:**

- Zusatz: für die Durchverdrahtung von der Klemme einer Leuchte zur Klemme der Nachbarleuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial, sowie ein PC-Rohr zur Verbindung benachbarter Leuchten

###### **Zertifikate, Standards**

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

###### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in das Leuchtengehäuse
- Anordnung: durchgängige Lichtbänder
- Zusatz: Leuchten Stoß an Stoß montiert

###### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -