

**Bestell-Nr.:** 5LS59000C | **GTIN (EAN):** 4050737600352

**Produktbeschreibung:** Mon11X,Sch.eins,DALI




Monsun® 11 Extreme, Schieneneinsatz, Leuchten-Montage-Einsatz, mit Systemverbindung Leuchte: Buchse, 5polig; für Modario® Tragschiene, 10adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Stirnwand, aus PC, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, Leuchten-Montage-Einsatz, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,7  
GTIN (EAN): 4050737600352

**Bestell-Nr.:** 5LS59000C | **GTIN (EAN):** 4050737600352

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11X,Sch.eins,DALI



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Schieneneinsatz
- Produktname: Monsun® 11 Extreme
- Bestell-Nr.: 5LS59000C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 2**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für EVG-DALI, Dimmbetrieb

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC, VDE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Leuchten-Montage-Einsatz: Stahlblech,  
verzinkt, lackiert, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Systemverbindung Leuchte:  
Buchse, 5polig; für Modario®  
Tragschiene, 10adrig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz,  
AC/DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 0,7kg