

Bestell-Nr.: 56TL1CRM0B | **GTIN (EAN):** 4058352595497

Produktbeschreibung: LicRepea,DALI,Eb



Licross®Repeater, Master, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar,
Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI,
Servicetaste, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352595497

Bestell-Nr.: 56TL1CRM0B | **GTIN (EAN):** 4058352595497

Technische Detailbeschreibung: LicRepea,DALI,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 41
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL1CRM0B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, an der Licross® Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,3kg

Ausgänge

1x DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 64 DALI-EVG's