

**Bestell-Nr.:** 5EA1ECL01 | **GTIN (EAN):** 4058352768778

**Produktbeschreibung:** SConWi,GroupContrL



SITECO Connect WirelessGroup Control L, Verteilungseinbau, Antennen für Mobilfunk und Maschennetzwerk im Gehäuse eingebaut, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, RS-485, 3 x Relaiskontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352768778

**Bestell-Nr.:** 5EA1ECL01 | **GTIN (EAN):** 4058352768778

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi,GroupContrL



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA1ECL01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS, Antennen für Mobilfunk und Maschennetzwerk im Gehäuse eingebaut
- Ausstattung: Smart-Wire

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: DIN-Schienen-Montage, in einer elektr. Verteilung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 70mm
- Breite: 60mm
- Höhe: 86mm
- Gewicht: 0,1kg