

Bestell-Nr.: 5XA779210000AA | **GTIN (EAN):** 4058352557013

Produktbeschreibung: FL11mx,EVG-Einh,Pow,DMX+RDM,SK1



Floodlight FL 11 maxi EVG-Einheit; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG-Einheit EVG-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 500mm / Breite: 152mm / Höhe: 77mm; Ausstattung: Power, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE; zul. Lagertemperatur: - 40..+85°C Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,6
GTIN (EAN): 4058352557013

Bestell-Nr.: 5XA779210000AA | **GTIN (EAN):** 4058352557013

Technische Detailbeschreibung: FL11mx,EVG-Einh,Pow,DMX+RDM,SK1



Kenndaten

- Produkttyp: EVG-Einheit
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi
- Bestell-Nr.: 5XA779210000AA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DMX+RDM

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 8polig, max.
2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V/380..400V,
50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 77mm
- Gewicht: 5,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 10000h
(L96/B10) bei UT = 10°C, 75000h
(L80/B10) bei UT = 10°C