

Bestell-Nr.: 5CL513623 | **GTIN (EAN):** 4058352521540


Produktbeschreibung: CL31Wand,rd,2x,300lm830,DA



CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: up/down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 5,5W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	2x LED
Gew. (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352521540



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5CL513623 | **GTIN (EAN):** 4058352521540

Technische Detailbeschreibung: CL31Wand,rd,2x,300lm830,DA



Kenndaten

- Produkttyp: Wandleuchte
- Produktname: CL 31 Wand
- Bestell-Nr.: 5CL513623

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Abstrahlwinkel: medium strahlend, 36°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: up/down

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit 2x LED
- Bemessungslichtstrom: 2x 300lm
- Lichtausbeute: 110lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 5,5W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer, rund
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand
- Zusatz: SITECO Easy Concept Montage, SITECO Easy Concept Installation

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 143mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 186mm
- Gewicht: 1,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 65000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5CL513623 | **GTIN (EAN):** 4058352521540

Maße: CL31Wand,rd,2x,300lm830,DA

