

**Bestell-Nr.: 5XA7672C0000C | GTIN (EAN): 4058352236468**

**Produktbeschreibung: FL20mn,Geh,PlusDA,96W,SK2**



Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 96W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66   CE

Gew. (kg): 3,6  
GTIN (EAN): 4058352236468

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XA7672C0000C | GTIN (EAN): 4058352236468**

**Technische Detailbeschreibung: FL20mn,Geh,PlusDA,96W,SK2**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Gehäuse
- Produktnname: Floodlight FL 20 mini
- Bestell-Nr.: 5XA7672C0000C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

###### **Bestückung:**

- Bemessungsleistung: 96W

###### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus/DALI
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

###### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklafe: SK II (Schutzisoliert)
- Norm: DIN EN 12944
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

###### **Material, Farbe**

- Gehäuserahmen: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

###### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, AC

###### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 446mm
- Breite: 355mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 3,6kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -