

Bestell-Nr.: 5PJBO2D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352959008


Produktbeschreibung: Sil21 Ring-O, 4940lm 840, DA2, 810, sw



Silica 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:
Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm,
Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC,
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil,
tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 810mm, Baldachin, tiefschwarz
(RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,6
GTIN (EAN):	4058352959008



Bestell-Nr.: 5PJBO2D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352959008

Technische Detailbeschreibung: Sil21 Ring-O,4940lm840,DA2,810,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica 21 Ring-O
- Bestell-Nr.: 5PJBO2D3104A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4940lm
- Lichtausbeute: 62lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 80W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Baldachin: tiefschwarz (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängenhöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 810mm
- Gewicht: 2,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJBO2D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352959008

Maße: Sil21Ring-O,4940lm840,DA2,810,sw

