

**Bestell-Nr.: 5XCMOD2G4HC | GTIN (EAN): 4058352392249**

**Produktbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,740**




Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352392249

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XCMOD2G4HC | GTIN (EAN): 4058352392249**

**Technische Detailbeschreibung: SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,740**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight SL 11 Plus mini/midi
- Bestell-Nr.: 5XCMOD2G4HC

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtverteilung: ST1.2P1.0
- Abstrahlwinkel: breit strahlend mit rückwärtigem Anteil
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: wie Leuchte

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50Hz

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -