

Bestell-Nr.: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelAir



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Air, Multisensor, Multisensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Neigungssensor, Luftqualitätssensor (VOC), Stickoxidsensor, Feuchtigkeitssensor, Feinstaubsensor, Temperatursensor, Tageslichtsensor, Sensor enthält einen Neigungs-, Feinstaub-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Stickoxid- und Luftqualitätssensor (VOC), Smart Interface unten, Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Umfang von 60 Guthabenpunkten (= 60 Monate) im Lieferumfang inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einstellen des Gerät-QR-Codes in eine Anlage. Das Guthaben kann anschließend in der Anlage auch von anderen Geräten verbraucht werden, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

Bestell-Nr.: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelAir



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Multisensor
- Produktnname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA44EE01

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 82,5mm
- Höhe: 60mm
- Gewicht: 0,1kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Sensor enthält einen Neigungs-, Feinstaub-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Stickoxid- und Luftqualitätssensor (VOC), Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Umfang von 60 Guthabenpunkten (= 60 Monate) im Lieferumfang inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage. Das Guthaben kann anschließend in der Anlage auch von anderen Geräten verbraucht werden, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich (Betrieb): - 40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..12m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.01.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -