

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0H2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025065520


**Produktbeschreibung:** TLL,LE,fr,5000lm840,DA,ws



TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED  
Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq$  3 SDCM (initial), Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,  
Bemessungsleistung: 31,5W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4069025065520



**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0H2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025065520

**Technische Detailbeschreibung:** TLL,LE,fr,5000lm840,DA,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A8P0H2B5

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5000lm
- Lichtausbeute: 159lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 31,5W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -35..+35°C
- Norm: NMF01
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,0kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8P0H2B5 | **GTIN (EAN):** 4069025065520

**Maße:** TLL,LE,fr,5000lm840,DA,ws

