

Bestell-Nr.: 59RT007 | GTIN (EAN): 4058352765173

Produktbeschreibung: TrFI31T,DV,L1.6m,7x2.5²,Eb



Trunking Flex 31 T, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,
Durchverdrahtungssatz, mit Buchse/Stecker, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²,
Leitungslänge: 1,6m, Leitungsausprägung: H07V-K, Länge: 1.600mm, Breite:
39mm, Höhe: 21mm, mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352765173

Bestell-Nr.: 59RT007 | GTIN (EAN): 4058352765173

Technische Detailbeschreibung: TrFI31T,DV,L1.6m,7x2.5²,Eb



Kenndaten

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktnname: Trunking Flex 31 T
- Bestell-Nr.: 59RT007

Zertifikate, Standards

- Schutzklaasse: SK I (Schutzerdung)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Buchse/Stecker
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1600mm
- Breite: 39mm
- Höhe: 21mm
- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.12.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -