

Bestell-Nr.: 5XA7661A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230534

Produktbeschreibung: FL20mc,Geh,Basic,27W,SK1



Floodlight FL 20 micro, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 304mm, Breite: 222mm, Höhe: 55mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66  

Gew. (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4058352230534

Bestell-Nr.: 5XA7661A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230534

Technische Detailbeschreibung: FL20mc,Geh,Basic,27W,SK1



Kenndaten

- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Floodlight FL 20 micro
- Bestell-Nr.: 5XA7661A0000C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 27W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG Basic
- Ansteuerung: Basic

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuserahmen: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 304mm
- Breite: 222mm
- Höhe: 55mm
- Gewicht: 1,6kg