

Bestell-Nr.: 5XA1565E1F108 | **GTIN (EAN):** 4069025073754


Produktbeschreibung: GrGlockeiQ,S120009,5180lm730,SR



Große Glocke iQ, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: S120009, Abstrahlwinkel primär: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungswerte: 5.180lm | 34,3W | 151lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 5.180lm | 37,7W; bei 50% Lichtstrom: 2.590lm | 15,5W | 167,1lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 5.180lm | 34,3W | 151lm/W | 3.000K (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 37,7W, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Steuerung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode), Leuchtgehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 7,8
GTIN (EAN): 4069025073754



Bestell-Nr.: 5XA1565E1F108 | **GTIN (EAN):** 4069025073754

Technische Detailbeschreibung: GrGlockeiQ,S120009,5180lm730,SR



Kenndaten

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Große Glocke iQ
- Bestell-Nr.: 5XA1565E1F108

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Abdeckung: Abdeckwanne, klar
- Lichtverteilung: S120009
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Bemessungswerte: 5180lm | 34,3W | 151lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 5180lm | 37,7W; bei 50% Lichtstrom: 2590lm | 15,5W | 167,1lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- Beginn Lebensdauer:
LE 1: 100% | 5180lm | 34,3W | 151lm/W | 3000K
- Ende Lebensdauer:
LE 1: 37,7W
- weitere Lichteinstellungen möglich

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), glockenförmig, Mastbogen bitte separat bestellen
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Bogen

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 530mm
- Höhe: 695mm
- Gewicht: 7,8kg

Lichtemission

- Lichtemission: < 3%

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 80000h (L96/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA1565E1F108 | **GTIN (EAN):** 4069025073754

Maße: GrGlockeiQ,S120009,5180lm730,SR

$A_w = 0,15 \text{ m}^2$

