

Bestell-Nr.: 5XA1565E1F | **GTIN (EAN):** 4069025073723

Produktbeschreibung: GT,S120009,5180lm730,SR,asy,GrGlockeiQ



GroÙe Glocke iQ, Baugruppe Elektrik, Gerte-Trger, primre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, Lichtverteilung: S120009, primre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Bemessungswerte: 5.180lm | 34,3W | 151lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 5.180lm | 37,7W; bei 50% Lichtstrom: 2.590lm | 15,5W | 167,1lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen mglich): 100% | 5.180lm | 34,3W | 151lm/W | 3.000K (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 37,7W, Vorschaltgert: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, StoÙspannungsfestigkeit: StoÙspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode), Gerte-Trger, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stck



Gew. (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4069025073723

Bestell-Nr.: 5XA1565E1F | **GTIN (EAN):** 4069025073723

Technische Detailbeschreibung: GT,S120009,5180lm730,SR,asy,GrGlockeiQ



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Elektrik
- Produktname: Große Glocke iQ
- Bestell-Nr.: 5XA1565E1F

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Lichtverteilung: S120009
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Bemessungswerte: 5180lm | 34,3W | 151lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 5180lm | 37,7W; bei 50% Lichtstrom: 2590lm | 15,5W | 167,1lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730

Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- Beginn Lebensdauer:
LE 1: 100% | 5180lm | 34,3W | 151lm/W | 3000K
- Ende Lebensdauer:
LE 1: 37,7W
- weitere Lichteinstellungen möglich

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 2,4kg

Lichtemission

- Lichtemission: < 3%