

Bestell-Nr.: 5SSCCECO7 | **GTIN (EAN):** 4069025401656

Produktbeschreibung: CL-817+plexi/Slave/Con/CB/ACDC



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Einbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Bereitschaftsschaltung, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 343mm, Breite: 128mm, Höhe: 228mm, Klemmbereich: 10..15mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4069025401656

Bestell-Nr.: 5SSCCECO7 | GTIN (EAN): 4069025401656

Technische Detailbeschreibung: CL-817+plexi/Slave/Con/CB/ACDC



Kenndaten

- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SSCCECO7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Infopanel

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

Betriebsgerät:

- Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Abdeckung: Infopanel

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Klemmbereich: 10..15mm

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 0/50Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 343mm
- Breite: 128mm
- Höhe: 228mm
- Gewicht: 1,1kg