

**Bestell-Nr.:** 51SE63MB11C2C | **GTIN (EAN):** 4069025448040

**Produktbeschreibung:** Spot21,med,2890lm935,ML,90,si



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.890lm, Lichtfarbe: 935, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 162mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025448040



**Bestell-Nr.:** 51SE63MB11C2C | **GTIN (EAN):** 4069025448040

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,med,2890lm935,ML,90,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE63MB11C2C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2890lm
- Lichtausbeute: 156lm/W
- Farbtemperatur: 3500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 935
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 18,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (2080/.../3900lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,9/.../26,5W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 162mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE63MB11C2C | **GTIN (EAN):** 4069025448040

**Maße:** Spot21,med,2890lm935,ML,90,si

