

Bestell-Nr.: 5LZ925601 | GTIN (EAN): 4058352362020

Produktbeschreibung: IRQuatPräsenz,PIR-Sens,Eb



IR-Quattro HD, Präsenzmelder, Montageart: Einbau, Gehäuse, aus Kunststoff, reinweiß (RAL 9010), Länge: 120 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 124mm, Multisensorlokale Steuerungszentrale SteuerungAusstattung: Slave, Leistungsumfang: zertifiziert nach Teil 101,103,303,304, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352362020

Bestell-Nr.: 5LZ925601 | GTIN (EAN): 4058352362020

Technische Detailbeschreibung: IRQuatPräsenz,PIR-Sens,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, DALI-2
- Produkttyp: Präsenzmelder
- Produktname: IR-Quattro HD
- Bestell-Nr.: 5LZ925601

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI-2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Montagehöhe: 2,5..10m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 120mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 124mm
- Gewicht: 0,2kg



Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: radial min./max. 5x 5m/11x 11m, tangential min./max. 6x 6m/28x 28m
- Erfassungsbereich: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Besonderheit: quadratischer Erfassungsbereich

Bestell-Nr.: 5LZ925601 | GTIN (EAN): 4058352362020

Maße: IRQuatPräsenz,PIR-Sens,Eb



Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -