


## Lichttechnischer Prüfbefund

## Familie

Licross® 21 Protected



Bestell-Nr.: 52TD12DN4E5M3S4

EAN: 4058352907825

LP-Nummer

58523\_197

<b>Ausführung</b>	Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 80
<b>Betriebsgerät</b>	EVG-DALI
<b>Einstellung</b>	Notlichtbetrieb: 3 h
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 910 lm Systemleistung = 7.6 W Lichtausbeute = 119.7 lm/W

Seriendokumentation  
17.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm



## Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 1
CIE	N1=70 N2=91 N3=97 N4=98 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$	100,0%
$\phi_u$	98,3%
$\phi_o$	1,7%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4E5M3S4</b> <b>EAN: 4058352907825</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58523_197</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4E5M3S4</b> <b>EAN: 4058352907825</b>	<b>LP-Nummer</b> 58523_197
---	--	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,6	15,1	14,0	15,4	15,7	9,5	10,9	9,8	11,2	11,6
	3H	14,2	15,5	14,6	15,9	16,2	9,9	11,2	10,3	11,6	11,9
	4H	14,6	15,8	15,0	16,1	16,5	10,1	11,3	10,5	11,7	12,0
	6H	15,0	16,1	15,4	16,4	16,8	10,2	11,4	10,6	11,8	12,1
	8H	15,3	16,2	15,7	16,6	17,0	10,3	11,4	10,7	11,8	12,2
	12H	15,5	16,4	16,0	16,8	17,2	10,4	11,4	10,8	11,7	12,2
4H	2H	13,7	14,9	14,1	15,3	15,6	10,2	11,3	10,6	11,7	12,1
	3H	14,4	15,4	14,8	15,8	16,2	10,7	11,7	11,1	12,1	12,5
	4H	14,9	15,8	15,3	16,2	16,6	11,0	11,9	11,4	12,3	12,7
	6H	15,4	16,2	15,9	16,6	17,1	11,2	12,0	11,6	12,4	12,9
	8H	15,8	16,5	16,2	16,9	17,4	11,3	12,0	11,7	12,4	12,9
	12H	16,1	16,7	16,6	17,2	17,7	11,3	12,0	11,8	12,4	12,9
8H	4H	14,9	15,6	15,3	16,1	16,5	11,3	12,0	11,8	12,4	12,9
	6H	15,5	16,1	16,0	16,6	17,1	11,6	12,2	12,1	12,7	13,2
	8H	15,9	16,5	16,4	16,9	17,5	11,7	12,3	12,2	12,7	13,3
	12H	16,4	16,9	17,0	17,4	17,9	11,9	12,3	12,4	12,8	13,3
12H	4H	14,9	15,5	15,4	16,0	16,5	11,4	12,0	11,9	12,4	12,9
	6H	15,5	16,1	16,1	16,5	17,1	11,8	12,2	12,3	12,7	13,2
	8H	16,0	16,4	16,5	16,9	17,5	11,9	12,3	12,4	12,8	13,4

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>								
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°		
45°		2309.7	2406.9	2505.0	2112.9	1444.7	1075.2	1002.6		
50°		1722.1	1790.6	1872.5	1553.8	1052.9	813.6	781.4		
55°		1319.7	1361.5	1405.5	1145.6	793.2	652.1	653.1		
60°		1041.0	1058.3	1064.2	865.7	629.4	548.4	568.5		
65°		876.5	867.6	829.4	680.0	528.5	478.9	506.9		
70°		796.3	762.0	673.8	558.9	464.4	426.5	458.1		
75°		774.9	715.4	584.0	480.4	417.0	380.2	411.3		
80°		792.9	712.3	547.8	433.7	380.7	342.7	364.0		
85°		845.7	753.6	559.6	430.5	370.0	318.6	327.5		

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TD12DN4E5M3S4</b> <b>EAN: 4058352907825</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58523_197</b>
--	--	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

