

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Monsun® 12

Bestell-Nr.: 51FP208P430H  
EAN: 4058352391426

LP-Nummer  
59060\_108



**Ausführung** Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3990 lm  
Systemleistung = 24.8 W  
Lichtausbeute = 160.9 lm/W

Seriendokumentation  
12.12.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm



## Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1  
CIE N1=45 N2=75 N3=93  
N4=94 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  93,7%  
 $\phi_o$  6,3%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Monsun® 12</b>	<b>Bestell-Nr.: 51FP208P430H</b> <b>EAN: 4058352391426</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59060_108</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Monsun® 12	<b>Bestell-Nr.: 51FP208P430H</b> <b>EAN: 4058352391426</b>	<b>LP-Nummer</b> 59060_108
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,9	20,6	19,3	20,9	21,3	18,7	20,4	19,1	20,8	21,1
	3H	20,7	22,3	21,1	22,6	23,0	20,3	21,8	20,7	22,2	22,5
	4H	21,5	23,0	21,9	23,4	23,7	20,9	22,4	21,3	22,7	23,1
	6H	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4	21,3	22,7	21,7	23,1	23,4
	8H	22,6	23,9	23,0	24,3	24,7	21,5	22,8	21,9	23,1	23,5
	12H	22,9	24,1	23,3	24,5	24,9	21,5	22,8	21,9	23,1	23,6
4H	2H	19,6	21,1	20,0	21,5	21,8	19,5	21,0	19,9	21,3	21,7
	3H	21,7	22,9	22,1	23,3	23,7	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3
	4H	22,6	23,8	23,0	24,2	24,6	22,0	23,1	22,4	23,5	24,0
	6H	23,5	24,5	23,9	24,9	25,4	22,5	23,5	23,0	24,0	24,4
	8H	23,9	24,8	24,3	25,2	25,7	22,7	23,6	23,2	24,1	24,5
	12H	24,2	25,1	24,7	25,5	26,0	22,8	23,6	23,3	24,1	24,6
8H	4H	23,0	23,9	23,4	24,3	24,8	22,4	23,3	22,9	23,8	24,3
	6H	24,0	24,8	24,5	25,2	25,7	23,1	23,9	23,6	24,3	24,8
	8H	24,5	25,2	25,0	25,7	26,2	23,3	24,0	23,8	24,5	25,0
	12H	25,0	25,6	25,5	26,1	26,6	23,5	24,1	24,0	24,6	25,1
12H	4H	23,0	23,9	23,5	24,3	24,8	22,5	23,3	23,0	23,8	24,3
	6H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	23,2	23,9	23,7	24,4	24,9
	8H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,3	23,5	24,1	24,0	24,6	25,2

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1590 B = 87	H(C0) = 21	H(C180) = 21	H(C90) = 21	H(C270) = 21
--	---	------------	--------------	-------------	--------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		6997.5	6987.8	6995.7	7060.0	7251.3	7549.1	8026.2	
50°		6750.7	6730.9	6741.5	6788.0	6955.6	7242.7	7773.9	
55°		6511.0	6479.1	6488.8	6508.2	6650.3	6915.7	7506.2	
60°		6254.8	6223.2	6220.6	6219.9	6333.9	6572.7	7191.2	
65°		5985.4	5951.9	5924.6	5905.9	5997.4	6197.2	6819.7	
70°		5679.0	5641.9	5563.1	5529.0	5580.0	5741.7	6361.9	
75°		5304.7	5257.4	5126.6	5047.1	5023.5	5117.5	5697.1	
80°		4868.0	4782.1	4634.7	4434.9	4298.6	4238.9	4705.0	
85°		4511.7	4391.0	4184.2	3882.1	3514.7	3141.2	3254.4	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
**Monsun® 12**

**Bestell-Nr.: 51FP208P430H**  
**EAN: 4058352391426**

**LP-Nummer**  
**59060\_108**

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$  65°   
   $\gamma$  70°   
   $\gamma$  75°   
   $\gamma$  80°   
   $\gamma$  85°

**siteco**

