

# Bestell-Nr.: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

## Produktbeschreibung: Lic, Multi-Adapter, Stbl, sw



Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme,5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Gew. (kg): 0,6

GTIN (EAN): 4058352400715



## Bestell-Nr.: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

## Technische Detailbeschreibung: Lic, Multi-Adapter, Stbl, sw



#### Kenndaten

Systemfamilie: Licross®
Produkttyp: Schieneneinsatz
Produktname: Licross®
Bestell-Nr.: 56TL3M

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

 Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 7..14adrig, max. 0,5A

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

   Prüfzeichen Kennzeichnung: CF
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Multi-Adapter: Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), für Schutzart IP20/IP40
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

#### Montage

 Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

Länge: 500mmBreite: 64mmHöhe: 68mmGewicht: 0,6kg