

**Bestell-Nr.:** 51TS12CN4C5LD | **GTIN (EAN):** 4058352418598

**Produktbeschreibung:** Lic11Pr,br,12600lm840,MLCi,IP50,L1500,ws



Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensdauer: 79W, Ende der Lebensdauer: 88W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Funktion, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 2,9  
GTIN (EAN): 4058352418598



**Bestell-Nr.:** 51TS12CN4C5LD | **GTIN (EAN):** 4058352418598

**Technische Detailbeschreibung:** Lic11Pr,br,12600lm840,MLCi,IP50,L1500,ws



## Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Protected HO
- Bestell-Nr.: 51TS12CN4C5LD

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 28
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 12600lm
- Lichtausbeute: 160lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 79
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 88
- Zusatz: ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Funktion, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen, CLOi

## Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): - 35..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

## Material, Farbe

- Licross® LED-Einsatz: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangebe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

## Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 6polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

## Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 101mm
- Gewicht: 2,9kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 70000h (L100/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51TS12CN4C5LD | **GTIN (EAN):** 4058352418598

**Maße:** Lic11Pr,br,12600lm840,MLCi,IP50,L1500,ws




**Bestell-Nr.:** 51TS12CN4C5LD | **GTIN (EAN):** 4058352418598

**Planungsdaten:** Lic11Pr,br,12600lm840,MLCi,IP50,L1500,ws

**51TS12CN4C5LD: 1x LED;**  
**Notlichtbetrieb**  
**Bemessungslichtstrom: DC**  
**Betrieb (Zentral- /**  
**Gruppenakku) Initiales**  
**Notlichtlevel**

4058352418598  
 51TS12CN4C5LD



$\phi_{\downarrow}$  97%  $\phi_{\uparrow}$  3%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	3872	3404
L <sub>70</sub>	3542	4832
L <sub>65</sub>	3538	5685

UGR 21,5 21,7  
 X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51TS12CN4C5LD: 1x LED;**  
**Werkseinstellung AC-Modus:**  
**AC-Betrieb**

4058352418598  
 51TS12CN4C5LD



$\phi_{\downarrow}$  97%  $\phi_{\uparrow}$  3%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	15689	13792
L <sub>70</sub>	14349	19577
L <sub>65</sub>	14333	23031

UGR 26,4 26,5  
 X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H