

Bestell-Nr.: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Produktbeschreibung: Mod31IntSockmod



Modario® 31 Interface S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  CE

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635711

Bestell-Nr.: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Technische Detailbeschreibung: Mod31IntSockmod



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Modario® 31 Interface
- Bestell-Nr.: 5TR305FCSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,4kg

Ausgänge

DALI-2

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA