

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular



SITECO Connect Wireless, Smart Plug Cellular, Mobilfunk, Smart Interface oben, Montageort: auf der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352571590

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugCellular



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CM000001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Anbaugehäuse: PBT, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Funk, 2,4GHz

- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über vermaschtes Funknetzwerk

Helligkeits-Sensor

- Besonderheit: GPS für Positionserkennung und Funkuhrzeit