

Bestell-Nr.: 51WC10DA42A | **GTIN (EAN):** 4058352616758


Produktbeschreibung: ROU31,2550lm840,DA2,Ø350



Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W,
Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm,
Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -
20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 10  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352616758



Bestell-Nr.: 51WC10DA42A | **GTIN (EAN):** 4058352616758

Technische Detailbeschreibung: ROU31,2550lm840,DA2,Ø350



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 31
- Bestell-Nr.: 51WC10DA42A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2550lm
- Lichtausbeute: 134lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 350mm
- Gewicht: 1,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51WC10DA42A | **GTIN (EAN):** 4058352616758

Maße: ROU31,2550lm840,DA2,Ø350

