

Bestell-Nr.: 5LZ905950 | **GTIN (EAN):** 4058352668863

Produktbeschreibung: SCon21H,Controller,zentSteu,Netzw.ETH



SITECO Connect 21HController, Master, zentrale Steuerung, dimmbar,
Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Teileinheiten: 6
Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1
x Netzwerkanschluß Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x Servicetaste, 4 x DALI-2, 1 x
Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352668863

Bestell-Nr.: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Technische Detailbeschreibung: SCon21H, Controller, zentSteu, Netzw.ETH



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 21H
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 21H
- Bestell-Nr.: 5LZ905950

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 20W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: hellgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 91mm
- Breite: 107mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,5kg

Eingänge

3x Servicetaste

- Möglichkeit: zur manuellen Steuerung und grundlegenden Systemeinstellung

Ausgänge

4x DALI-2

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je DALI-Linie
- Besonderheit: maximal 64 DALI-EVG und maximal 63 zertifizierte DALI2-Sensoren/Tasterschnittstellen je DALI-Linie anbindbar, HCLive Funktion in Kombination mit EVG DT8, Mittelwertbildung bei angeschlossenen Licht-Sensoren, Anbindung DALI2 zertifizierter Sensoren