

Bestell-Nr.: 51DH11B72FF22 | **GTIN (EAN):** 4058352107263

Produktbeschreibung: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,0/1,5p,si





Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.990lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352107263

4058352107263
51DH11B72FF22

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_{H} 1990 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DH11B72FF22 | **GTIN (EAN):** 4058352107263

Technische Detailbeschreibung: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,0/1,5p,si



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 mini round Spot
- Bestell-Nr.: 51DH11B72FF22

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1990lm
- Lichtausbeute: 104lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- LED-Modul: Aluminium-Druckguss, lackiert, silber
- Leuchtenmodul: Aluminium-Druckguss, lackiert, silber
- Farbangabe: silber
- Einbauring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 162mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 176mm
- Höhe: 125mm
- Gewicht: 0,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DH11B72FF22 | **GTIN (EAN):** 4058352107263

Maße: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,0/1,5p,si



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722


Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DH11B72FF22 | **GTIN (EAN):** 4058352107263

Planungsdaten: Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,0/1,5p,si

51DH11B72FF22: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4058352107263
51DH11B72FF22



I_{max} 3605 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 0
L70 0
L65 0

UGR 13,6 13,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	0,87	1793	1373
3	1,31	797	610
4	1,74	448	343
5	2,18	287	220
6	2,62	199	153

Anzahl Leuchten im Raum


Reflexionsgrad 70/50/20	100	200	500
$E_m(lx)$			
Lh(m)	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
20 m²	0,9 1,1	1,9 2,2	4,7 5,4
30 m²	2,5 2,2	5,1 4,4	13 11
40 m²	2,7 2,6	5,5 5,1	14 13
50 m²	3,6 3,3	7,2 6,5	18 16
75 m²	6,0 5,2	12 10	30 26
100 m²	6,8 6,2	14 12	34 31
500 m²	32 30	64 59	161 148

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

51DH11B72FF22 +
59DL1L0000G0000D0: 1x
LED 3000K / CRI ≥ 80

4058352107263 + 4058352030165
51DH11B72FF22 + 59DL1L0000G0000D0



I_{max} 1764 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 0
L70 0
L65 0

UGR 13,5 13,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	1,66	918	692
3	2,49	408	308
4	3,31	229	173
5	4,14	147	111
6	4,97	102	77

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20	100	200	500
$E_m(lx)$			
Lh(m)	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
20 m²	1,1 1,2	2,2 2,4	5,4 5,9
30 m²	1,8 1,7	3,6 3,3	9,0 8,3
40 m²	2,2 2,3	4,4 4,5	11 11
50 m²	2,8 2,8	5,6 5,6	14 14
75 m²	4,4 4,0	8,7 8,1	22 20
100 m²	5,4 5,5	11 11	27 27
500 m²	26 27	53 53	131 133

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -