

Bestell-Nr.: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Produktbeschreibung: Arkt21-dOff-Leu,LED,8100lm830,DALI




Arktika® 21 duo, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.100lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 2längig, Länge: 2.280mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20  

4052899488830
5MB252DL60830

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_{H} 8100 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 3,3
GTIN (EAN): 4052899488830



Bestell-Nr.: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Technische Detailbeschreibung: Arkt21-dOff-Leu,LED,8100lm830,DALI



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Arktika® 21 duo
- Bestell-Nr.: 5MB252DL60830

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Wabenraster aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 95°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 75:25
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8100lm
- Lichtausbeute: 122lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 67W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 2längig
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Seilabhängung, an der Decke
- Empfohlene Abhängehöhe: 0,2..1,5m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 2280mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 8mm
- Gewicht: 3,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Maße: Arkt21-dOff-Leu,LED,8100lm830,DALI




Bestell-Nr.: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Planungsdaten: Arkt21-dOff-Leu,LED,8100lm830,DALI

5MB252DL60830: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4052899488830
 5MB252DL60830



Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	199	300
L ₇₀	269	273
L ₆₅	334	312

UGR 18,2 18,7
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum
 Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,3	0,4	0,6	0,7	1,6	1,8
30 m²	0,5	0,6	1,1	1,2	2,7	3,0
40 m²	0,7	0,8	1,4	1,5	3,4	3,8
50 m²	0,8	0,9	1,7	1,8	4,1	4,5
75 m²	1,3	1,3	2,5	2,6	6,3	6,6
100 m²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,0	8,5
500 m²	7,6	7,8	15	16	38	39

Wartungsfaktor 0,8 $R_h = L_h + 0,5 \text{ m}$