

Bestell-Nr.: 51DS107F44A | **GTIN (EAN):** 4058352509999


Produktbeschreibung: Lun41ECO,Ø200,2300lm840,0/1ws



Lunis 41, ECO, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG,
Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für
Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352509999



Bestell-Nr.: 51DS107F44A | **GTIN (EAN):** 4058352509999

Technische Detailbeschreibung: Lun41ECO,Ø200,2300lm840,0/1ws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 ECO
- Bestell-Nr.: 51DS107F44A

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2300lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 22W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 216mm
- Einbautiefe: 58mm
- Gewicht: 0,3kg

Bestell-Nr.: 51DS107F44A | **GTIN (EAN):** 4058352509999

Maße: Lun41ECO,Ø200,2300lm840,0/1ws

