

**Bestell-Nr.:** 5XA7100W4ZS00103XX | **GTIN (EAN):** 4058352448854


**Produktbeschreibung:** Sirius500,LK,ECO-RS14,66122lm950,L-RedDA



Sirius® 500, Lichtkopf, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: ECO-RS14, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 66.122lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 950, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 493W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 792mm, Breite: 330mm, Höhe: 126mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -40..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 16,0  
 GTIN (EAN): 4058352448854



**Bestell-Nr.:** 5XA7100W4ZS00103XX | **GTIN (EAN):** 4058352448854

**Technische Detailbeschreibung:** Sirius500,LK,ECO-RS14,66122lm950,L-RedDA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Lichtkopf
- Produktname: Sirius® 500
- Bestell-Nr.: 5XA7100W4ZS00103XX

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ECO-RS14
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 66122lm
- Lichtausbeute: 134lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 950
- TLCI (Television Light Consistency Index): TLCI ≥ 87
- Bemessungsleistung: 493W
- Zusatz: Dimmbereich 5..100% je LED-Segment

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Leistungsreduzierung, DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Temperaturbereich (Betrieb): im Innenbereich: -30..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, am Tragbügel

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 792mm
- Breite: 330mm
- Höhe: 126mm
- Gewicht: 16,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B50) bei UT = 25°C, 10000h (L97/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XA7100W4ZS00103XX | **GTIN (EAN):** 4058352448854

**Maße:** Sirius500,LK,ECO-RS14,66122Im950,L-RedDA

