

**Bestell-Nr.:** 51TH3WDD46XA | **GTIN (EAN):** 4058352329764


**Produktbeschreibung:** LicWW,LE,asy,WW,5270lm840,DA,sw



Licross Wallwasher, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Reflektor, aus Aluminium-Profil, tiefschwarz (RAL 9005), Blindabdeckung, aus PC/ABS, schwarz, Länge: 600mm, Breite: 72mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.270lm, Lichtfarbe: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial), Vorschaltgerät: DALI, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,5  
 GTIN (EAN): 4058352329764



Bestell-Nr.: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

Technische Detailbeschreibung: LicWW,LE,asy,WW,5270lm840,DA,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross Wallwasher
- Bestell-Nr.: 51TH3WDD46XA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: Wallwasher
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5270lm
- Lichtausbeute: 117lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 45W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### Material, Farbe

- Licross LED-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005)
- Reflektor: Aluminium-Profil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, schwarz

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 600mm
- Breite: 72mm
- Gewicht: 1,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51TH3WDD46XA | **GTIN (EAN):** 4058352329764

**Maße:** LicWW,LE,asy,WW,5270lm840,DA,sw



**Bestell-Nr.:** 51TH3WDD46XA | **GTIN (EAN):** 4058352329764


**Planungsdaten:** LicWW,LE,asy,WW,5270lm840,DA,sw

**51TH3WDD46XA: 1x LED**

4058352329764

51TH3WDD46XA

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_{\text{N}}$  5270 lm



$\phi_{\text{L}}$  100%  $\phi_{\text{T}}$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	18816	1725
L <sub>70</sub>	39121	1840
L <sub>65</sub>	61831	2067

UGR 35,4 32,3

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H